




## ZIPPO ZIP2P/100\_VER

design Pedrali R&D



Q.tà/pallet



MC 0,47




Kg

<p><b>MATERIALI</b> Materials / Materialien / Matériaux / Materiales</p>	<p>- <b>SEDUTA</b> / SEAT / SITZ / ASSISE / ASIENTO <b>Struttura in acciaio elettrosaldato, con pannello in multistrato, imbottito in poliuretano flessibile densità 65 kg/m<sup>3</sup></b> / Electro-welded steel frame, plywood panel upholstered with flexible polyurethane density 65 kg/m<sup>3</sup> / Gestell aus geschweißtem Stahl und Multiplexplatte mit Polyurethan gepolstert (Dichte 65 kg/m<sup>3</sup>) / Structure en acier électro-soudé, avec panneau en multiplis, rembourré en polyuréthane flexible densité 65 kg/m<sup>3</sup> / Armazón de acero electrosoldado, con panel en multiestrato, tapizado en poliuretano flexible con densidad 65 kg/m<sup>3</sup></p> <p>- <b>SCHIENALE</b> / BACK / RÜCKENLEHNE / DOSSIER / RESPALDO <b>Struttura in acciaio elettrosaldato, con pannello in MDF, imbottito in poliuretano flessibile densità 30 kg/m<sup>3</sup></b> / Electro-welded steel frame, MDF panel upholstered with flexible polyurethane density 30 kg/m<sup>3</sup> / Gestell aus geschweißtem Stahl und MDF-Platte mit Polyurethan gepolstert, (Dichte 30 kg/m<sup>3</sup>) / Structure en acier électro-soudé, avec panneau en MDF, rembourré en polyuréthane flexible densité 30 kg/m<sup>3</sup> / Armazón de acero electrosoldado, con panel de MDF, tapizado en poliuretano flexible con densidad 30 kg/m<sup>3</sup></p> <p>- <b>FIANCHI/GAMBE</b> / LATERAN SIDES/LEGS / SEITEN/BEINE / COTES/PIEDS / LADOS/PATAS <b>Telaio in tubo d'acciaio Ø16 mm elettrosaldato, con pannello in MDF, imbottito in poliuretano flessibile densità 30 kg/m<sup>3</sup>, cerniere estetiche colorate in tinta con le gambe</b> / Electro-welded steel tube 16 mm, with MDF panel upholstered with flexible polyurethane density 30 kg/m<sup>3</sup>, with aesthetic colored zips matching the legs finishes / Gestell mit Stahlrohr Ø16 mm und MDF Paneel, mit Polyurethan gepolstert, (Dichte 30 kg/m<sup>3</sup>), mit farblich passendem Reißverschluss / Structure en tube d'acier Ø16 mm électro-soudé, avec panneau en MDF, rembourré en polyuréthane flexible densité 30 kg/m<sup>3</sup>, zip esthétique coloris assortis aux pieds / Armazón en tubo de acero Ø16 mm electrosoldado, con panel de MDF, tapizado en poliuretano flexible con densidad 30 kg/m<sup>3</sup>, cremalleras estéticas a juego con el color de las patas</p> <p>- <b>TESSUTO</b> / FABRIC / STOFF / TISSU / TEJIDO <b>Cat. A - C - G - H</b></p> <p>- <b>FINITURA GAMBE</b> / LEGS FINISH / AUSFÜHRUNG DES BEINE / FINITIONS PIEDS / ACABADO PATAS <b>BI, NERO, AL - Verniciate con polvere epossipoliestere</b> / Epoxy-polyester powder coating / Epoxy-polyester pulverbeschichtet / Vernissage à poudre époxy-polyestère / Pintado epoxidico</p>
<p><b>UTILIZZO</b> Uso / Verwendung / Emploi / Uso</p>	<p><b>Contract &amp; Residential, indoor</b></p>
<p><b>NORMATIVE e CERTIFICAZIONI</b> Regulations and certificates / Bestimmungen und Zertifikat / Normatives et certifications / Normativas y certificados</p>	<p><b>Coefficiente assorbimento acustico: 100 Hz = 1,46 (EN ISO 354:2003)</b> Sound absorption measurement: 100 Hz = 1,46 (EN ISO 354:2003)</p> <p><b>Certificato IMQ CLIMA - Test report nr. TR_14016MAL-06CA033</b> IMQ CLIMA certificate - Test report nr. TR_14016MAL-06CA033</p>
<p><b>ALLEGATI</b> Attachments / Anlage / Annexes / Anexos</p>	<p>Pulizia e manutenzione / Use &amp; care / Nutzung und Pflege / Nettoyage et entretien / Uso y mantenimiento</p>



## ZIPPO ZIP2P/140\_VER

design Pedrali R&D



Q.tà/pallet



MC 0,70



Kg

<p><b>MATERIALI</b> Materials / Materialien / Matériaux / Materiales</p>	<p>- <b>SEDUTA</b> / SEAT / SITZ / ASSISE / ASIENTO <b>Struttura in acciaio elettrosaldato, con pannello in multistrato, imbottito in poliuretano flessibile densità 65 kg/m³</b> / Electro-welded steel frame, plywood panel upholstered with flexible polyurethane density 65 kg/m³ / Gestell aus geschweißtem Stahl und Multiplexplatte mit Polyurethan gepolstert (Dichte 65 kg/m³) / Structure en acier électro-soudé, avec panneau en multiplis, rembourré en polyuréthane flexible densité 65 kg/m³ / Armazón de acero electrosoldado, con panel en multiestrato, tapizado en poliuretano flexible con densidad 65 kg/m³</p> <p>- <b>SCHIENALE</b> / BACK / RÜCKENLEHNE / DOSSIER / RESPALDO <b>Struttura in acciaio elettrosaldato, con pannello in MDF, imbottito in poliuretano flessibile densità 30 kg/m³</b> / Electro-welded steel frame, MDF panel upholstered with flexible polyurethane density 30 kg/m³ / Gestell aus geschweißtem Stahl und MDF-Platte mit Polyurethan gepolstert, (Dichte 30 kg/m³) / Structure en acier électro-soudé, avec panneau en MDF, rembourré en polyuréthane flexible densité 30 kg/m³ / Armazón de acero electrosoldado, con panel de MDF, tapizado en poliuretano flexible con densidad 30 kg/m³</p> <p>- <b>FIANCHI/GAMBE</b> / LATERAN SIDES/LEGS / SEITEN/BEINE / COTES/PIEDS / LADOS/PATAS <b>Telaio in tubo d'acciaio Ø16 mm elettrosaldato, con pannello in MDF, imbottito in poliuretano flessibile densità 30 kg/m³, cerniere estetiche colorate in tinta con le gambe</b> / Electro-welded steel tube 16 mm, with MDF panel upholstered with flexible polyurethane density 30 kg/m³, with aesthetic colored zips matching the legs finishes / Gestell mit Stahlrohr Ø16 mm und MDF Paneel, mit Polyurethan gepolstert, (Dichte 30 kg/m³), mit farblich passendem Reißverschluss / Structure en tube d'acier Ø16 mm électro-soudé, avec panneau en MDF, rembourré en polyuréthane flexible densité 30 kg/m³, zip esthétique coloris assortis aux pieds / Armazón en tubo de acero Ø16 mm electrosoldado, con panel de MDF, tapizado en poliuretano flexible con densidad 30 kg/m³, cremalleras estéticas a juego con el color de las patas</p> <p>- <b>TESSUTO</b> / FABRIC / STOFF / TISSU / TEJIDO <b>Cat. A - C - G - H</b></p> <p>- <b>FINITURA GAMBE</b> / LEGS FINISH / AUSFÜHRUNG DES BEINE / FINITIONS PIEDS / ACABADO PATAS <b>BI, NERO, AL - Verniciate con polvere epossipoliestere</b> / Epoxy-polyester powder coating / Epoxy-polyester pulverbeschichtet / Vernissage à poudre époxy-polyestère / Pintado epoxidico</p>
<p><b>UTILIZZO</b> Uso / Verwendung / Emploi / Uso</p>	<p><b>Contract &amp; Residential, indoor</b></p>
<p><b>NORMATIVE e CERTIFICAZIONI</b> Regulations and certificates / Bestimmungen und Zertifikat / Normatives et certifications / Normativas y certificados</p>	<p><b>Coefficiente assorbimento acustico: 100 Hz = 1,46 (EN ISO 354:2003)</b> Sound absorption measurement: 100 Hz = 1,46 (EN ISO 354:2003)</p> <p><b>Certificato IMQ CLIMA - Test report nr. TR_14016MAL-06CA033</b> IMQ CLIMA certificate - Test report nr. TR_14016MAL-06CA033</p>
<p><b>ALLEGATI</b> Attachments / Anlage / Annexes / Anexos</p>	<p>Pulizia e manutenzione / Use &amp; care / Nutzung und Pflege / Nettoyage et entretien / Uso y mantenimiento</p>